



Niveladora de Doca de Embutir Docktec DT-NEEH



Equipamentos para Docas
Dock Equipments



Do tipo de embutir na doca de carga, servindo de ponte com o veículo e acompanhando a sua oscilação durante a operação de carga e descarga;

Acionamento eletro-hidráulico, com unidade hidráulica compacta e cilindros hidráulicos de alto desempenho para a elevação da mesa e basculamento da pestana;

A nossa família das Niveladoras de Doca NEEH tem seu projeto voltado para prédios aonde a doca de concreto possui um fosso / nicho, com operação simples, segura e com fácil sistema de instalação. Para atender a carga/descarga com paletes manuais, carrinhos, paletes elétricos, empilhadeiras elétricas ou à combustão entre outros .

?Instalação com chassi fixado ao nicho/fosso na doca de concreto através de sistema de parafusos com bucha de aço e soldada na cantoneira de acabamento;

Construção em chapas de aço de alta resistência soldadas por processo MIG;

?Estrutura com longarinas em perfis de aço tipo 'U', para permitir grau de torção de acomodação para a mesa e com estrutura autoportante;

Painel de comando com chave geral e chave removível;

Sistema elétrico que atende a NR10

?Protetores de Doca, com sistema de coxim de borracha e chapa de aço, sendo um de cada lado do equipamento;

Barra de escora para manutenção;

Protetores (saías) laterais para os pés do operador;

Acabamento: pintura de fundo anticorrosivo e acabamento em esmalte sintético na cor cinza RAL 7016;

?Opcionais: pintura especial, estrutura galvanizada, instalação em docas metálicas, instalação em consoles externos à doca, instalação com sub nicho para a operação com veículos equipados com Plataformas Elevatórias de Cargas, alarme sonoro de operação e outras dimensões (sob consulta).

Recomendações para a inclinação da mesa durante a operação:

Paleta manual – 5%; Paleta elétrica – 7%; Empilhadeira Elétrica – 10%; Empilhadeira Combustão- 12%.

Modelo	Capacidade Carga Estática - kgf	Capacidade Carga Dinâmica-kgf	Acionamento	Largura (*) mm	Comprimento (**) mm	Altura mm	Desnível Operacional Pos/Neg - mm	Tipo de instalação
DT NEH 6000-2,0	6000	4200	eletro-hidráulico	2000	2000	500	240	embutir
DT NEH 6000-2,5	6000	4200	eletro-hidráulico	2000	2500	500	300	embutir
DT NEH 6000-3,0	6000	4200	eletro-hidráulico	2000	3000	500	360	embutir
DT NEEH 6000-3,5	6000	4200	eletro-hidráulico	2000	3500	700	420	embutir
DT NEEH 6000-4,0	6000	4200	Eletro-hidráulico	2000	4000	700	480	embutir
DT NEEH 9000-2,0	9000	6300	eletro-hidráulico	2000	2000	700	240	embutir
DT NEEH 9000-2,5	9000	6300	eletro-hidráulico	2000	2500	700	300	embutir
DT NEEH 9000-3,0	9000	6300	eletro-hidráulico	2000	3000	700	360	embutir
DT NEEH 9000-3,5	9000	6300	eletro-hidráulico	2000	3500	700	420	embutir
DT NEEH 9000-4,0	9000	6300	eletro-hidráulico	2000	4000	700	480	embutir
DT NEEH 12000-2,0	12000	8400	eletro-hidráulico	2000	2000	700	240	embutir
DT NEEH 12000-2,5	12000	8400	eletro-hidráulico	2000	2500	700	300	embutir
DT NEEH 12000-3,0	12000	8400	eletro-hidráulico	2000	3000	700	360	embutir

* larguras especiais sob consulta

** com pestana estendida



Para orçamentos, entrar em contato através do email: docktec@lyonserv.com.br