



Niveladora de Doca Frontal Avançada Docktec DT NFMH / NFH



Equipamentos para Docas
Dock Equipments



Do tipo Frontal (Avançada), para ser instalada na doca de carga com piso e parede frontal em concreto, servindo de ponte com o veículo e acompanhando a sua oscilação durante a operação de carga e descarga;

Acionamento eletro-hidráulico, com unidade hidráulica compacta e cilindro hidráulico de alto desempenho;

A nossa família das Niveladoras de Doca DT NFMH / NFH tem seu projeto voltado para prédios aonde a doca de concreto já existe, com operação simples, segura e com fácil sistema de instalação. Para atender a carga/descarga com paletes manuais, carrinhos, paletes elétricos, empilhadeiras elétricas ou à combustão entre outros.

- ?Instalação com chassi fixado a doca de concreto através de sistema de parafusos com bucha de aço (tipo parabolt);
- ?Parafusos de fixação na parte do piso com cabeça chata e chapa escareada, facilitando a instalação e garantindo a inexistência de ressalto no piso que pudessem atrapalhar a operação das rodas dos carrinhos;
- Construção em chapas de aço de alta resistência soldadas por processo MIG;
- Estrutura com longarinas em perfis de aço tipo 'U', para permitir grau de torção de acomodação para a mesa;
- Painel de comando com chave geral e chave removível;
- Sistema elétrico que atende a NR10
- Unidade hidráulica protegida por caixa em aço;
- Cilindro hidráulico com sistema de respiro conectado à unidade hidráulica;
- Acabamento: pintura de fundo anticorrosivo e acabamento em esmalte sintético na cor cinza RAL 7016;
- ?Opcionais: guarda-corpo, rodapé, pintura especial, estrutura galvanizada, instalação em docas metálicas, alarme sonoro de operação e outras dimensões (sob consulta).

Recomendações para a inclinação da mesa durante a operação:
Paleta manual – 5%; Paleta elétrica – 7%; Empilhadeira Elétrica – 10%; Empilhadeira Combustão- 12%.

DT NFMH / NFH - Frontal Eletro-hidráulica							
Modelo	Capacidade Carga Estática - kgf	Capacidade Carga Dinâmica -kgf	Acionamento	Largura (*) mm	Comprimento mm	Desnivel Operacional Pos/Neg - mm	Tipo de Instalação
DT NFMH 6000-1,5	6000	4200	eletro-hidráulico	2000	1500	180	frontal/avançada
DT NFMH 6000-2,0	6000	4200	eletro-hidráulico	2000	2000	240	frontal/avançada
DT NFMH 6000-2,5	6000	4200	eletro-hidráulico	2000	2500	300	frontal/avançada
DT NFH 6000-3,0	6000	4200	eletro-hidráulico	2000	3000	360	frontal/avançada
DT NFH 6000-3,5	6000	4200	eletro-hidráulico	2000	3500	420	frontal/avançada
DT NFH 6000-4,0	6000	4200	eletro-hidráulico	2000	4000	480	frontal/avançada
DT NFH 9000-1,5	9000	6300	eletro-hidráulico	2000	1500	180	frontal/avançada
DT NFH 9000-2,0	9000	6300	eletro-hidráulico	2000	2000	240	frontal/avançada
DT NFH 9000-2,5	9000	6300	eletro-hidráulico	2000	2500	300	frontal/avançada
DT NFH 9000-3,0	9000	6300	eletro-hidráulico	2000	3000	360	frontal/avançada
DT NFH 9000-3,5	9000	6300	eletro-hidráulico	2000	3500	420	frontal/avançada
DT NFH 9000-4,0	9000	6300	eletro-hidráulico	2000	4000	480	frontal/avançada
DT NFH 12000-1,5	12000	8400	eletro-hidráulico	2000	1500	180	frontal/avançada
DT NFH 12000-2,0	12000	8400	eletro-hidráulico	2000	2000	240	frontal/avançada
DT NFH 12000-2,5	12000	8400	eletro-hidráulico	2000	2500	300	frontal/avançada
DT NFH 12000-3,0	12000	8400	eletro-hidráulico	2000	3000	360	frontal/avançada
DT NFH 12000-3,5	12000	8400	eletro-hidráulico	2000	3500	420	frontal/avançada
DT NFH 12000-4,0	12000	8400	eletro-hidráulico	2000	4000	480	frontal/avançada

* larguras especiais sob consulta



Para orçamentos, entrar em contato através do email: docktec@lyonserv.com.br